

TERMINAL MÓVIL NFC

REF: JAL POS T-1 | COD: 40167



ESPECIFICACIONES

CÁMARA

Cámara delantera:	N/a
Cámara trasera:	Si x 1
Resolución cámara trasera:	5MP 2592 x 1944 3.5mm
Modos de aberración:	rápido, alta calidad
Modos antibanding:	apagado, 50hz, 60hz, automatico.
Modos de exposición automática:	Apagado, encendido, automático, fijo.
Paso de compensación:	1/1
Rango de compensación:	[-3,3]
Modos de enfoque:	Apagado, auto, macro, video continuo, imagen continua.
Efectos:	Apagado, mono, sepia, negativo, posterizar, agua, pizarra,
Modos de escena:	Prioridad de rostro, acción, retrato, paisaje, noche, retrato nocturno, teatro, playa, nieve, puesta de sol, foto estable, fuegos artificiales, deportes, partido, luz de vela, código de barras, HDR.
Modos de estabilización de video:	apagado, encendido.
Modos de balance de blancos automáticos:	Apagado, auto, incandescente, fluorescente, luz del día, luz del día nublado, crepúsculo, sombra.
Modos de borde:	Apagado, rápido, alta calidad.
Modos de píxel caliente:	Rapido.
Colocación de lente:	Trasera.
Aperturas:	f/2.8
Longitudes focales:	3.5mm
Zoom digital máximo:	4.0
Distancia mínima de enfoque:	20.0
Flujos de salida máxima:	3
Máxima transmisión de flujos de salida:	1
Corrientes de salida máxima RAW:	1
Resultados parciales:	10
Zoom digital máximo:	4.0
Tipo de cultivo:	forma libre:
Resoluciones soportadas:	0.08 mp-320x240, 0.31mp-640x480, 0.79mp-1024x768, 0.92 mp-1280x720, 0.98 mp-1280x768, 1.23 mp-1280x960, 1.92 mp-1600x1200, 2.09 mp-1920x1088, 3.15 mp-2048x1536, 3.69 mp-2560x1440, 4.92 mp-2560x1920, 5.04 mp-2592x1944.
Arreglo de filtro de color:	GBRG
Tamaño del sensor:	4.63 x 3.19
Tamaño de la matrix de píxeles:	2592 x 1944
Orientación:	90 deg
Modo de detección de rostros:	apagado, sencillo

ALTAVOCES

Integrados:	1 X 1.5W
Vibración:	No

FLASH

Tipo:	LED
-------	-----

MICRÓFONO

Tipo de micrófono:	ELECTRET (dinámico y multimedia)
--------------------	----------------------------------

MEMORIA

Memoria RAM:	3 GB
Tipo de Memoria RAM:	LPDDR3 800 MHz
Memoria ROM:	16 GB



JALTECH[®]
POS

TERMINAL MÓVIL NFC

REF: JAL POS T-1 | COD: 40167



ESPECIFICACIONES

PANTALLA

Tipo de pantalla :	(IPS)
Táctil:	Pantalla táctil capacitiva
Resolución:	1280 x 720 píxeles
Densidad:	220 DPI
Tamaño de la fuente:	1.15
Tamaño físico:	5.99"
Cubo de exhibición:	mdpi
Modo de brillo:	Manual
Tiempo de espera de la pantalla:	60 segundos
Orientación:	Retrato

WIFI

Estándar Wi-fi:	WiFi 802.11 b.g.n.ac
Wi-fi Directo:	Soportado

BLUETOOTH

Version Bluetooth:	4.3
Múltiples anuncios:	Soportado
Filtrado descargado:	Soportado
Bluetooth le (baja energía):	Soportado
Le 2m PHY (alta velocidad):	Soportado
Le codificado PHY (largo alcance):	Soportado
Publicidad ampliada le:	Soportado
Le publicidad periódica:	Soportado

NFC

NFC:	Soportado
Estado:	Encendido - Apagado

ESCANEO

Códigos 1D:	UPC/EAN - EAN13 - EAN8 - Code128 - Code39 - Code39FullASCII - Código de barras - Industrial/interescalado 2 a 5 - Code93 - MSI - Code11 - ISBN - ISSN - CHINA POS - GS1 - Code32 - UPC-E - UPC-A...etc
Códigos 2D:	QR Code, PDF417, DataMatrix, GS1, Composite Code, Maxi Code, Azteca Code.
tecnología de enfoque:	De base PDAF

INSUMOS

Tipo de Papel:	Térmico Directo
Tamaño de Papel:	58mm

PUERTOS

Tecnología Nano SIM 1:	2G - 3G - 4G
Tecnología Nano SIM 2:	2G - 3G - 4G
Almacenamiento de expansión:	N/A
Conector principal de corriente:	Tipo C (compatible con USB 2.0, OTG, carga rápida)

BOTONES

Subir Volumen:	Si
Bajar Volumen:	Si
Botón de Escaneo 1:	Si
Botón ON/OFF:	Si

USB

Host USB:	Soportado
Accesorio USB:	Soportado
Depuración USB:	Soportado



JALTECH[®]
POS

TERMINAL MÓVIL NFC

REF: JAL POS T-1 | COD: 40167



ESPECIFICACIONES

BATERÍA

Alimentación:	Batería
Tecnología:	Li-ion
Voltaje:	7.6 mV
Amperaje:	3200mAh

CPU

Procesador:	SC9863A octa core, con 8 núcleos ARM Cortex-A55 1,6 GHz
Estructura:	8
Arquitectura:	4x Cortex-A53 - 4x Cortex-A53 - 2x Cortex-A72
Frecuencia:	3x 2300MHz - 2300MHz
Fabricación:	20 nm HPM
Abi Compatibles:	arm64-v8a, armeabi-v7a, armeabi
Hardware de la CPU:	MT6797
Gobernador de la CPU:	INTERACTIVE
Renderizador de la CPU:	Mali-t880
Proveedor del CPU:	ARM
Versión CPU:	3.2 OpenGL ES-CM 1.1 v1.r20pO-01rel0
Vulkan:	1.0

SISTEMA

Version Android:	12
Nombre de la Version:	Oreo
Número de Compilación:	POS-T2_V1.0.4_221216.161041
Tiempo de Ejecución de Java:	Android Runtime 0.9
Tamaño de Pila de Java Vm:	134 MB
Java Vm:	ART 2.1.0
Idioma:	Español
Opengl Es:	3.2
Selinux:	Enforcing
Servicios de Google Play:	23.13.12

DRM

Vendedor:	Google
Versión:	1.0
Descripción:	Widevine CDM
Nivel de Seguridad:	L3

SENSORES

Sensor acelerómetro:	Si
Sensor orientación:	Si
Sensor giroscopio:	Si
Sensor de luz:	Si

SEGURIDAD

Desbloqueo por Patrón:	Si
Desbloqueo por Huella:	No
Desbloqueo por Pin:	Si
Desbloqueo por Contraseña:	Si
Temperatura de Almacenamiento:	-.40 ~ 70C
Protección Electrostática:	±15 kV descarga de aire, ±8 kV descarga directa

ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA

Potencia:	15 W
Amperaje Dispositivo:	2 A
Voltaje Dispositivo:	7.6 V

SOBRE EL PRODUCTO

Peso Neto:	250 g
Medidas:	156,2 mm x 74,8 mm x 14,3 mm
Contenido de la Caja:	pda, adaptador de corriente, cable de datos, manual.
Materiales:	Plásticos de varios tipos, baquela, cobre, aluminio, componentes electrónicos, lamina metálica.

FUNCIONALIDAD

Condiciones de Trabajo:	Temperatura (-20 ~ +60 Grados)
-------------------------	--------------------------------



JALTECH[®]
POS