

# IMPRESORA MÓVIL 3 EN 1

COD: 40205 | REF: JAL-880L

## ESPECIFICACIONES

### CARACTERÍSTICAS DE IMPRESIÓN

Ancho de impresión:	30-72mm
Tipo de impresión:	Térmica directa
Ancho de impresión predeterminados:	58mm y 80mm
Velocidad de impresión:	Papel térmico:80mm/s Etiquetas:60mm/s
Resolución:	203 DPI
Vida útil de cabezal de impresión:	50 Km.
Espaciado de línea:	3.75 mm
Tamaño de carácter:	12X24 y 9X17
Impresión códigos de barras 1D:	UPC-A,UPC-E, EAN-13, EAN-8, CODE39, CODE93, CODE128, etc...
Impresión códigos de barras 2D:	PDF417, QR Code,DATA Matrix

### CARACTERÍSTICAS DE PAPEL

Tipo de medio:	Papel térmico y Papel de etiquetas
Grosor de papel de facturación:	0.06mm-0.08 mm
Grosor de papel de etiquetas:	0.06mm-0.15 mm
Ancho de papel:	40mm-80 mm
Diámetro de rollo de papel:	50 mm

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tipo de cortador:	Manual
Tipo de pantalla:	OLED
Tamaño de pantalla:	0.9"
Número de botones:	1
Sensores:	Tapa abierta, Ausencia de Papel, Dimensiones de etiqueta
Emulación:	ESC/POS/CPCL/TSPL
Versión firmware:	M-704 1.04
Accesorios:	Estuche
Avisos:	Luz LED y Bocina

### CARACTERÍSTICAS DE CONEXIÓN

Interfaz:	USB Tipo C y Bluetooth
Distancia bluetooth:	10 metros
Compatibilidad bluetooth:	Bluetooth 2.0 y Bluetooth 4.0
Compatibilidad:	Windows, iOS, Android

### CARACTERÍSTICAS DE ALIMENTACIÓN

Capacidad de batería:	2000mAh/7.4V
Tipo de conector de alimentación:	USB Tipo C
Duración de batería:	De 4 a 5 días
Tiempo de carga:	3 horas
Características de adaptador:	Entrada: 100-240V/0,3A Salida:5V/2.1A/10.5W
Tipo de adaptador:	Externo

### SOBRE EL PRODUCTO

Condiciones de trabajo:	Temperatura: 0-50°C Humedad: 10-80%
Condiciones de almacenaje:	Temperatura:-20-60°C Humedad: 10-90%
Contenido de empaque:	Cable USB Tipo C a USB Tipo A, Manual, Impresora, Estuche, CD de drivers, Adaptador, Rollo de pruebas de papel térmico y etiquetas
Medidas del empaque:	Ancho x Largo x Alto: 105mm x 113mm x 60mm
Medidas de producto:	Ancho x Largo x Alto: 105mm x 113mm x 60mm
Longitud de cable:	94cm
Calibre de cable:	3.5mm
Tipo de cable:	Encauchetado
Material de carcasa:	ABS
Peso neto:	382Gr
Peso bruto:	566Gr



Puerto USB-C



Android



Windows



iOS



Papel térmico  
y papel de  
etiquetas



**JALTECH®  
POS**



**Línea única  
322 550 55 55**

Lunes a viernes de  
8:00am - 5:00pm

Sábado  
8:00am - 12:00m.

# IMPRESORA MÓVIL 3 EN 1

COD: 40205 | REF: JAL-880L

## ESPECIFICACIONES

### RECOMENDACIONES Y TÉRMINOS DE GARANTÍA

**RECOMENDACIONES Y TÉRMINOS DE GARANTÍA:** aplica única y exclusivamente por defectos de fábrica, no aplica la garantía por daños causados por el usuario o mal uso del producto, los cuales pueden ser por una presión excesiva o aplicar fuerza desmedida en el mismo o por inserción inadecuada de objetos en sus orificios. no es un artículo de consumo humano, es un dispositivo electrónico, no debe tener contacto con ningún tipo de líquido o humedad en general, no se debe destapar o manipular sus componentes internos.

### INSTALACIÓN DEL PRODUCTO:

• para instalación se debe hacer uso de los drivers que se encuentran en el empaque

• para acceder a la configuración de parámetros, estando la impresora apagada debemos mantener presionado el botón de on hasta escuchar el beep inmediatamente pulsamos la tecla mode por algunos segundos. para bajar en la lista de parámetros, utilizamos la tecla mode, y si deseamos cambiar su valor, presionamos la tecla feed hasta hallar la configuración deseada. para guardar las configuraciones y salir del modo de configuración de parámetros debemos presionar las teclas mode y feed al mismo tiempo durante algunos segundos soltamos y luego aparecerá el mensaje "Exit Set Mode" que confirma la salida del modo.

• En el modo de configuración de parámetros podemos editar lo siguiente:

- 1) Lenguaje (ingles-chino)
- 2) Fuente de impresión (12 x 24, 9 x 17, 8 x 16)
- 3) Densidad de impresión (1,2,3,4,5)
- 4) Configuración de sensor (0,1,2,3,4,5)
- 5) Cambiar modo{etiquetas(label mode)-recibos(bill mode)}
- 6) Ancho de papel(58mm-80mm)
- 7) Apagado automático(Nunca, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos)
- 8) Dirección de impresión (Normal, Reverso)
- 9) Sistema de comandos (ESC/POS,CPCL/TSPL,otro)
- 10) Largo de etiqueta (mas de 70mm-menos de 70mm)



Puerto USB-C



Android



Windows



iOS



Papel térmico  
y papel de  
etiquetas



**JALTECH<sup>®</sup>**  
**POS**



**Línea única**  
**322 550 55 55**

Lunes a viernes de  
8:00am - 5:00pm

Sábado  
8:00am - 12:00m.